

QUARZ-HAFTGRUNDIERUNG

CONTACT PRIMER

Gebrauchsfertige Grundierung auf Basis einer Acrylatdispersion mit Quarzfüller. Zum Grundieren verschiedener Untergründe mit niedriger Saugfähigkeit wie z.B.: Beton, Keramik, Terrazzo, OSB-Platten, Gipskartonplatten, Stein, Metall. Geeignet für Gips- und Kalkputz.

- gebrauchsfertig
- sehr ergiebig und leicht aufzutragen
- gewährleistet ein hohes Haftvermögen auf anspruchsvollen Untergründen
- enthält Quartzzuschlagstoffe zur Steigerung der Rauheit des Untergrunds
- perfekt für Renovierungsarbeiten bei Verlegung im „Fliese-auf-Fliese“-Verfahren
- gleicht die Saugfähigkeit des Untergrunds aus
- für Innen- und Außenbereiche
- für Böden mit Fußbodenheizung
- enthält keine Koaleszenz- und Lösungsmittel



EIGENSCHAFTEN

simpleBAU Quarz-Haftgrundierung CONTACT PRIMER ist ein verarbeitungsfertiges Mittel und gewährleistet ein hohes Haftvermögen auf anspruchsvollen Untergründen, d.h. bei Oberflächen mit niedriger Saugfähigkeit, sehr glatten Oberflächen mit schwer zu entfernenden Farb- und Klebstoffrückständen.

simpleBAU CONTACT PRIMER reduziert und gleicht die Saugfähigkeit des Untergrunds aus, bildet dabei eine stark haftende Schicht. Durch die optimale Auswahl der Körnung des Zuschlagsstoffes und des Verhältnisses von Zuschlagsstoff und Harz kann das Produkt hervorragend auf dem Untergrund verarbeitet werden und bildet dabei eine gleichmäßige und rauere Oberfläche.

Das Produkt ist dampfdurchlässig und nach dem Erreichen der Leistungseigenschaften beständig gegen Frost und Wassereinwirkung. simpleBAU CONTACT PRIMER besitzt thixotrope Eigenschaften - es fließt von vertikalen Flächen nicht ab.

simpleBAU CONTACT PRIMER wird insbesondere als Grundierung für glatte Oberflächen und Untergründe mit geringer Saugfähigkeit (bestehende Keramikböden, dichter Beton, alte Böden mit Epoxidharz-Belag) empfohlen.

simpleBAU CONTACT PRIMER ist für alle Oberflächen aus Beton, Terrazzo, OSB-Platten in Innen- und Außenbereichen von Gebäuden geeignet. Es eignet sich hervorragend für Oberflächen mit schwer zu entfernenden Klebstoff- und Farbrückständen.

simpleBAU CONTACT PRIMER eignet sich:

- für Mineral-, Acryl-, Silikon-, Silikat- und Mosaikputz,
- für Innen- und Außenbereiche,
- als Grundierung beim Einsatz von Ausgleichs-, Reparatur- und selbstnivellierenden Estrichen, Betonestrichen, Klebstoffen, Putz,
- für vertikale und horizontale Oberflächen,
- für Fußbodenheizungen.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDSES

Der Untergrund soll fest, eben, tragfähig, trocken, gebunden, frei von Rissen und Salzausblühungen, sauber und frei von haftmindernden Stoffen (Staub, Schmutz, Öle, Fett, Wachs, Klebstoff- und Farbrückstände) sein. Zement- und Gipsuntergründe müssen gebunden und trocken sein.

VERARBEITUNG

Direkt vor Gebrauch den ganzen Inhalt der Packung genau per Hand oder mit Hilfe eines niedertourigen Rührgeräts verrühren, bis eine homogenen Konsistenz erreicht wird. Nicht mit Wasser verdünnen und nicht mit anderen Stoffen vermischen.

simpleBAU CONTACT PRIMER gleichmäßig auf der ganzen Oberfläche mit Quast oder Roller aufzutragen. Mindestens 6 Stunden trocknen lassen.

Das Verkleben von Belägen oder Auftragen von Putz erst nach vollständigem Austrocknen der Grundierung ausführen.

Der Grundievorgang soll bei einer Umgebungs- und Untergrundtemperatur von +5° bis +25° C durchgeführt werden. Verschmutzungen sofort mit reichlich Wasser abwaschen. Ausgetrocknete Verschmutzungen mit Lösungsmittel entfernen.

Bei Arbeiten im Freien soll die grundierte Oberfläche bis zum Erreichen der Leistungseigenschaften vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Frost geschützt werden.

TECHNISCHE DATEN

Farbe:	weiß
Anzahl der Schichten:	1-2 je nach Untergrund
Verbrauch:	ca. 0,20kg-0,40kg/m ²
Trockenzeit:	je nach Saugfähigkeit des Untergrunds - mindestens 6 Std.
Verarbeitungstemperatur (Luft-, Untergrund, Produkttemperatur)	von +5°C bis +25°C

LAGERBEDINGUNGEN UND LAGERFÄHIGKEIT

Das Produkt in der dicht verschlossenen Originalverpackung bei einer Temperatur von +5°C bis 25°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen

Verfallsdatum und Chargennummer auf der Verpackung.

SICHERHEITSHINWEISE

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P501 Inhalt/Behälter dem autorisierten Abfallentsorger zuführen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung des Produkts entgegen den obigen Richtlinien, Normen und Baupraxis.

LIEFERFORMEN

7kg, 15kg

HERSTELLER

AKD Bauchemie GmbH,

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

DEUTSCHLAND

www.simplebau.de

simplebau@akdbauchemie.de