

BETONKONTAKT

BETON-HAFTGRUNDIERUNG

Gebrauchsfertiges Grundierungspräparat auf Basis einer Acrylatdispersion mit Quarzfüller. Zum Grundieren von glatten, anspruchsvollen und nicht saugfähigen Untergründen wie z.B. alte Fliesenbeläge, OSB-Platten, Betonkonstruktionen. Geeignet für Gips- und Kalkputze.

- gebrauchsfertig
- verbessert die Haftung auf Betonoberflächen
- enthält Quarzzuschlagstoffe zur Steigerung der Rauheit des Untergrunds
- gleicht die Saugfähigkeit des Untergrunds aus
- wasserfest
- dampfdurchlässig
- thixotrop - fließt von vertikalen Flächen nicht ab
- für glatte und nicht saugfähige Oberflächen
- für Innen- und Außenbereiche
- für Böden mit Fußbodenheizung
- enthält keine Koaleszenz- und Lösungsmittel



EIGENSCHAFTEN

simpleBAU BETONKONTAKT - BETON-HAFTGRUNDIERUNG ist ein sehr stark haftendes Grundierungsmittel für anspruchsvolle Oberflächen. Es wird auf Basis einer Styrol-Acrylat-Dispersion mit Quarzzuschlag hergestellt. Dank des Quarzzuschlags steigert es deutlich das Haftvermögen weiterer Schichten wie z.B. Fliesenkleber, Estrich, Putz.

simpleBAU BETONKONTAKT reduziert und gleicht die Saugfähigkeit des Untergrundes aus und bildet dabei eine stark haftende Schicht. Durch die optimale Auswahl der Körnung des Zuschlagsstoffes und des Verhältnisses von Zuschlagsstoff und Harz kann das Produkt hervorragend auf dem Untergrund verarbeitet werden und bildet dabei eine gleichmäßige und rauhe Oberfläche.

Das Produkt ist dampfdurchlässig und nach dem Erreichen der Leistungseigenschaften beständig gegen Frost und Wassereinwirkung. simpleBAU BETONKONTAKT hat thixotrope Eigenschaften - es fließt von vertikalen Flächen nicht ab.

simpleBAU BETONKONTAKT wird für die Anwendung auf glatten Betonoberflächen oder nicht saugfähigen Materialien wie z.B. Keramik- und Steinfliesen empfohlen. Dieses Präparat kann auf gemauerten Oberflächen, entsprechend vorbereiteten und stabilisierten Holz-, Holzwerkstoff-, Span-, OSB-, Gipsfaser-, Gips- und Zementplatten sowie auf Poren-, Stahlbeton, Gips- und Kalkputzen verwendet werden.

Es wird als Grundierung von Oberflächen unter alle Arten von Wassersperren empfohlen.

simpleBAU BETONKONTAKT eignet sich:

- für den Innen- und Außenbereich,
- als Grundierung beim Einsatz von Ausgleichs-, Reparatur- und selbstnivellierenden Estrichen, Betonestrichen, Klebstoffen, Putz,
- für vertikale und horizontale Oberflächen,
- für Fußbodenheizungen.

VORBEREITUNG DES UNTERGRUNDSES

Die grundierte Oberfläche soll trocken, fest, frei von Staub und losten Partikeln, Ölen, Fetten, alten und losen Anstrichen sowie haftvermindernden Sichten sein. Lose, mit dem Untergrund nicht gebundene Schichten sind vor Anwendung der Grundierung zu entfernen. Zement- und Gipsuntergründe müssen gebunden und trocken sein.

VERARBEITUNG

Vor dem Gebrauch die Grundierung simpleBAU BETONKONTAKT gründlich vermischen, bis eine homogenen Konsistenz erreicht wird. Die Grundierung ist gebrauchsfertig. Nicht mit Wasser oder anderen Materialien verdünnen.

Produkt gleichmäßig auf der ganzen Oberfläche mit Quast, Rolle oder im Spritzverfahren aufgetragen. Der Grundierungsvorgang soll bei einer Umgebungs- und Untergrundtemperatur von +5° bis +25° C durchgeführt werden. Die Trockenzeit einer Schicht beträgt mindestens 12 Stunden.*

Nach dem Grundieren Werkzeuge und etwaige Verschmutzungen mit Wasser abspülen. Ausgetrocknete Verschmutzungen mit Lösungsmittel entfernen.

Bei Arbeiten im Freien die grundierte Oberfläche vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Frost schützen.

* bei einer Temperatur von 23°C und 60% relativer Luftfeuchtigkeit

TECHNISCHE DATEN

Farbe:	rot
Anzahl der Schichten:	1-2 je nach Untergrund
Verbrauch:	ca. 0,20kg-0,40kg/m ²
Trockenzeit:	je nach Saugfähigkeit des Untergrunds - mindestens 12 Std.
Verarbeitungstemperatur (Luft-, Untergrund, Produkttemperatur)	von +5°C bis +25°C

LAGERBEDINGUNGEN UND LAGERFÄHIGKEIT

Das Produkt in der dicht verschlossenen Originalverpackung bei einer Temperatur von +5°C bis 25°C lagern. Vor direkter Sonneneinstrahlung und Frost schützen

Verfallsdatum und Chargennummer auf der Verpackung.

SICHERHEITSHINWEISE

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P501 Inhalt/Behälter dem autorisierten Abfallentsorger zuführen.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für die Folgen einer Verwendung des Produkts entgegen den obigen Richtlinien, Normen und Baupraxis.

LIEFERFORMEN

7kg, 15kg

HERSTELLER

AKD Bauchemie GmbH,

Pappelallee 78/79

10437 Berlin

DEUTSCHLAND

www.simplebau.de

simplebau@akdbauchemie.de